

## ULTRA SE レーシングカムシャフト (オプションパーツ)

商品コード：300-1413770

適合エンジン (車種)

APE100系ウルトラSEヘッド装着車 APE100 (HC07/13) /XR100モタード (HD13) /NSF100/CRF100F/XR100R (HE03)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### ■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 組み立てミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず、整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対にしないで下さい。故障、破損の原因にもなります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

### 製品概要

大幅な出力UPに伴い各部の耐久性の悪化を解消する為、カムシャフトの最大リフト量、及び作用角の変更により耐久性UPを実現。

### 備考

仕様	必要工具及び補修パーツ
●バルブタイミング角度 (設計値) INバルブ：OPEN 20° BTDC / CLOSE 55° ABDC EXバルブ：OPEN 60° BBDC / CLOSE 18° ATDC 1mmリフト時参考値 ●バルブクリアランス INバルブ：0.05～0.08mm EXバルブ：0.05～0.08mm	●各種一般工具 ●シクネスゲージ (市販品) ●タペットアジャストレンチ【一型アジャストスクリュー用】 (商品コード：674-0900220) 補修パーツ

### ■取付けについて (必ずお読み下さい)

- ※分解、組立作業及び、各部調整は必ず車種別のメーカーサービスマニュアルを参考に行ってください。(当社製エンジンパーツを装着されている場合はその取付説明書等も合わせて参考にして下さい)
- ※ガスケット、パッキン類は必ず新品と交換して下さい。仕様に合わせてご購入下さい。
- ※ノーマルパーツに磨耗、亀裂、破損がある場合は新しい部品に交換して下さい。
- ※当製品装着後は、定期的にメンテナンスを行ってください。変磨耗が見られる場合は新品に交換して下さい。
- ※エンジンオイルはならし運転(約100km)終了後、必ず新品の当社指定エンジンオイルに交換して下さい。  
当社指定エンジンオイル：elf (エルフ) 3818 [5W-30] (1リットル：No.968-2000010)

### ご使用時の注意

- このパーツはレース専用です。組み込んだ車両での一般公道走行はできません。道路交通法違反及び、組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。

### ■製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

091113 K-Y 〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
株式会社 **キタコ**  FAX.06-6782-0740