

**キビキビ
スロットルコントロール!!
抜群の操作性!!**

スーパースロットルSET

適合車種

コードNo,	COLOR 適合車種	価格
903-0046000	黒 JOG系('99モデルまでのスーパーJOG-ZR/JOG アプリオ等)、AXIS系、チャンプ系、ビーノ系、その他YAMAHAスクーター'99までの殆どの車種に適合(※) ※強制開閉式キャブレター車は取り付け不可。JOGアプリオTYPEII(4LV3)やスーパーJOG-ZR(3YKB)及び、'00モデル以降のヤマハスクーターには装着不可	¥2,100(税込) 本体 ¥2,000
903-1063000	黒 NS-1, NSR50, NS50F, MBX50, マグナ50, モンキーバハ, NSRMINI, NSR50R等	¥2,100(税込) 本体 ¥2,000
903-1072000	黒 ライブDio/-SR/-ZX, スーパーDio/-SR/-ZX, Dio/-SR/-ZX, ジョルノ, G' その他HONDA50cc系スクーター(※) モンキー, ゴリラ, DAX(AB26), CD50(FNo.CD50-1300001~), JAZZ, APE50/100, ソロ等	¥2,100(税込) 本体 ¥2,000
903-2026010 903-2026020 903-2026030 903-2026040 903-2026050	赤 } SUZUKI系50ccスクーター専用(※) 黒 } セピア/-RS/-ZZ(AF50/AJ50)、アドレスV100、 透明 } アドレス110、アドレスV/チューン、 ピンク } アドレス/-EX/-WAY FNo.CA1CB-170387~、 バイオレット } アドレスチューン FNo.CA1CA-124855~	¥1,680(税込) 本体 ¥1,600
903-2022000	黒 RG50Γ,ウルフ50	¥2,100(税込) 本体 ¥2,000

(※)一部取り付けできない車種があります。

取り付け方法

- 1 スクーターに取り付ける場合はフロントハンドルカバー、リアハンドルカバーを取り外します。
- 2 スロットルホルダーを取り外し、スロットルワイヤーを抜いてノーマルスロットルパイプを取り外します。
- 3 方向に注意してスーパースロットルパイプにスロットルワイヤーを組み付け、スロットルホルダーにはめ込みます。
- 4 スロットルホルダーを元通りに取り付け、グリップラバーを取り付けます。
(グリップラバーはノーマルを使用しても、付属品を使用してもかまいません。また、グリップラバーをパイプに取り付ける際は少量の水をつけると取り付けやすくなります。)

⚠️ ご注意

- このパーツは、スロットルワイヤーの巻き取り比率を大きくして、少ないスロットル角度でノーマルよりもスロットル開度調節ができるようにするためのスロットルカラーと、交換用もしくは補修用のグリップラバーのSETです。他の用途には使用しないで下さい。また記載の車種以外には使用しないで下さい。
- 各構成パーツ及び、周辺部品の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に、必ずお近くの専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは、取り付け説明書に従って正しくお取り付け下さい。不正な取り付け、改造、仕様変更はしてはいけません。
- 取り付け後は、走行感覚が変わります。徐々に走行特性をつかんでから無理をせず通常走行に移って下さい。
- 当社製品の責任保証期間は、商品購入日から6カ月間です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。



株式会社 キタコ

〒577-0015 東大阪市長田3丁目8-13
TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

050112



パッケージの取扱い注意

透明樹脂カバーの切り口や止め金具で手等を切らないように十分ご注意下さい。